


Technical drawing of a circular structure, likely a dome or a large circular building, showing a plan view. The structure is defined by a dashed outer circle and a solid inner circle. The inner circle is divided into six segments by radial lines. Each segment contains a smaller circle, labeled 'A'. The distance from the center to the center of one of these smaller circles is labeled 'R1000'. The radius of the inner circle is labeled 'R3100'. The distance from the center to the outer edge is labeled '1000'. The overall dimensions are given at the bottom: a total width of 6200, with segments of 2010, 2180, and 2010.

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 400 MM

Objem betonu min. 0,75 m³, beton C16/20.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

		Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20
		Datum	10.01.2023		
		Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková		
		Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007		
Název	RR CALUM spodní stavba		Výška pádu	2,3 m	
Číslo	RR-0140-00		Velikost dop. plochy	30,2 m ²	
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ	